

EUROARC 200 CELL

MÁQUINA DE TECNOLOGÍA INVERSORA



DESCRIPCIÓN

Esta diseñada para electrodos de alta penetración, mediana penetración, acabados finos y de buena soldabilidad entre ellos Cellocord AP, Supercito, Inox AW, Grinox 29, Citodur 350, Citodur 600, Citodur 1000 y Chamfercord con electrodos de diámetro hasta 5/32.

APLICACIONES

Gasoductos - Tanques - Reparación y Mantenimiento



PARÁMETROS

VOLTAJE (1PH)	FACTOR DE POTENCIA
220V±15%	0.73
FRECUENCIA	EFICIENCIA
50/60 Hz	80 %
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL (A)	CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA (A)
38.4 A	20 - 200 A
VOLTAJE DE SALIDA NOMINAL (V)	VOLTAJE SIN CARGA (V)
28 V	88 V
CICLO DE TRABAJO	PESO
200 AMP @ 60% 155 AMP @ 100%	12.5 kg
DIMENSIONES (MM)	GRADO DE PROTECCIÓN
465 X 295 X 375	IP21

PANEL DE CONTROL



INCLUYE

PORTAELECTRODOS



GRAPA TIERRA



CARETA DE SOLDAR



SOPORTE TÉCNICO

