



EUROCUT 60 HL 3

MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA



DESCRIPCIÓN

La alternativa más potente disponible en el mercado para materiales ferrosos y no ferrosos. La EUROCUT HL 3 reduce los costos operativos y maximiza el rendimiento, líder en el mercado. Facilidad de maniobrar la antorcha en el corte de material, espesor de corte recomendado 12mm.

APLICACIONES

**Aceros Dulces, Planchas y Geométricos - Aceros Inox
Planchas de Aluminio**



PARÁMETROS

VOLTAJE (3Ph)	EFICIENCIA
220V±10%	80 %
FRECUENCIA (Hz)	GRADO DE PROTECCIÓN
50/60	IP21
CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL (A)	CORRIENTE NOMINAL DE SALIDA (A)
20.7 A	20 - 60 A
ESPESOR DE CORTE RECOMENDADO	ESPESOR DE CORTE MÁXIMO
12mm	1 - 20mm
CICLO DE TRABAJO GTAW	VOLTAJE SIN CARGA (V)
60 AMP @ 60% 45 AMP @ 100%	255
DIMENSIONES (MM)	PESO
515 X 200 X 380	14.8 kg

PANEL DE CONTROL

1- Indicador de encendido.
2- Panel digital de amperaje.
3- Switch de control test 2t / 4t.
4- Perilla de ajuste de corriente.
5- Manómetro medidor de presión.
6- Perilla de regulación de amperaje.

INCLUYE

ANTORCHA PLASMA



GRAPA TIERRA



CARETA DE SOLDAR



SOPORTE TÉCNICO

