

**Código**  
K69006-11

**Procesos**  
STICK, TIG

**Corriente Máxima Nominal 1(3) fases**

220V	380V	440V
40A (21A)	21A (39.5A)	19A (33.4A)

**Entrada (Voltaje/Fase/Frecuencia)**

220V/1 / 3 / 50 / 60 Hz  
380V/ 1 / 3 / 50 / 60 Hz  
440V/ 1 / 3 / 50 / 60 Hz

**Salida / Voltage / ( Ciclo de trabajo**

300 A @ 40% ~ 380V  
300 A @ 40% ~ 440V  
200 A @ 60 % ~ 220V

**Rango de Salida**

20A - 200A STICK @ 220V  
20A - 200A TIG @ 220V  
20A - 300A STICK @ 380/440V  
20A - 300A TIG @380/440V

**Peso**

27.5 lbs. (12.5kg)

**Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)**

15.94 x 14.92 x 9.06 in  
(405 X 379 X 230 mm)

La MEGA FORCE 300i - ST está diseñada con la tecnología inversora para soldadura con electrodo revestido, en aplicaciones ligeras industriales, ya que permite operar con electrodos celulósicos, bajo hidrógeno, aceros inoxidables y aluminio, hasta 1/4" (6,0 mm).

Posee la característica de triple voltaje alimentación autoajustable.

Además, para aplicaciones más profesionales, garantiza soldar GTAW con Lift-TIG obteniendo un equipo versátil para el uso semindustrial.



## VENTAJAS

- ▶ Tecnología IGBT: Módulo de potencia de transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT).
- ▶ Diseño resistente, compacto y ligero: 12,5 kg.
- ▶ Fácil ajuste de corriente debido a su display digital
- ▶ Ajuste automático de voltaje de entrada
- ▶ Tecnología VRD que protege al operador de algun contacto accidental
- ▶ Conexión de cable portaelectrodo twist mate
- ▶ Protección inteligente contra variaciones de voltaje con +/- 10%.
- ▶ Protección termica que ayuda a mantener el buen funcionamiento del equipo evitando altas temperaturas de los circuitos internos
- ▶ Compatible con generadores
- ▶ Es capaz de soldar electrodo 1/4 in

ENTRADA



SALIDA



PARA PROCESOS DE SOLDADURA



TIG



STICK

## ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA PROCESO TIG

K1782-7 Antorcha para TIG PTA-17V.  
K586-1 Regulador de gas ajustable.  
RF55243 Conector 1/0 (50 mm<sup>2</sup>).  
KP508 Kit de Partes para LA-17, 17V.  
En tres medidas (0, 040", 1/16" y 3/32").

**1 AÑO**  
DE GARANTÍA

# VENTAJAS

► Twist mate




► Display Digital



► Manija



► Ajuste automático de tensión de entrada



Electrodos			
Stick			TIG
<b>6011</b>	<b>6013</b>	<b>7018</b>	2% Ce
Ni	Inox	Al	
<b>7024</b>			

## MEGA FORCE 300i - ST

Nombre del Producto	Código	Entrada Tensión / Fases / Frecuencia	Salida Nominal Corriente / Voltaje / Ciclo de Trabajo	Corriente Máxima Nominal 1 (3) fases	Rango de Salida Tensión de circuito abierto	Dimensiones	
						Alto x Ancho x Largo mm (in)	Peso kg. (lb)
<b>MEGA FORCE 300i - ST</b>	K69006-11	220V / 1 / 3 / 50 / 60 380V / 1 / 3 / 50 / 60 440V / 1 / 3 / 50 / 60	200A / 28V / 40% 300A / 32V / 40% 300A / 32V / 40%	220V 40A (21A) 380V 21A (39.5A) 440V 19A (33.4A)	20A - 200A STICK 20A - 200A TIG 20A - 300A STICK 20A - 300A TIG U <sub>R</sub> 16V U <sub>0</sub> 78V@220V 66V@380V 78V@440V	15.94 x 14.92 x 9.06 in (405 X 379 X 230 mm)	27.5 lbs. (12.5kg)